

АЛЬФАБУД

Г Р У П А К О М П А Н И Й

ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД
Киев 03074 ул. Бережанская 4, тел. 499.59.37(36)



Официальный дистрибьютор компании SEMIN

02.02.2020

Наименование	Расход	Упак	Цена, грн
Материалы для работы с ГКЛ			
CE 86 - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Армирована целлюлозными волокнами. Пригодна для использования декоративных элементов. Шлифуется. Слои 1-25мм. Зерно 150 микрон. Белая.	300 - 400 гр/м2	25 кг	780
SEM JOINT COMPAUND - Готовая к применению полимерная шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделке по площадям. Хорошо шлифуется. Слои 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая.	500 гр/м2 швы 350-450 гр/м2	ведро 7 кг	340
		ведро 25 кг	580
CE 78 LENT - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Слои до 5мм. Зерно-120 микрон. Ручное и механизированное нанесение. Время жизни 24 часа. Белый.	350 гр/м2	25 кг	526
CE 78 - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания поверхности. Слои до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 часа. Белый.	350 гр/м2	25 кг	575
CE 78 HYDRO - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	350 гр/м2	5 кг	310
CE 78 HYDRO PATE - готовая шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	250 гр/м2	ведро 5 кг	505
ISOCOL - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, минеральной ваты внутри помещений. Используется для грубого выравнивания поверхности. Слои от 5 до 50мм. Время использования - 2 часа. Белый.	1,5-3 кг/м2	25 кг	330
COLLE HYDRO PUISSANCE 4 - Влагостойкая шпаклёвка-клей для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. Цвет - зеленый.	350 гр/м2 д/ГКЛ 1кг/м2 д/блоков	25 кг	660
Материалы для ручного и механизированного нанесения			
PLAKIST CE-78 PERFECT JOINT - Готовая шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.	0,5 кг/м2	ведро 25 кг	775
PLAKIST CE-78 PERFECT LIGHT - Готовая облегченная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг шпаклевки идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет белый.	350 гр/м2	ведро 20 кг	755
PLAKIST CE 78 PERFECT'LISS - Готовая финишная облегченная шпаклевка. Эквивалент 27,5 кг традиционной шпаклевки. Время высыхания 6-24 часов. Плотность 1,3. Цвет белый.	0,35 - 1,2 кг/м2	17 литров (23 кг)	860
AIRLESS GARNISSANT - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления. Идеально подходит для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко шлифуется. Белая	1 - 2 кг/м2	мешок 25 кг	645
		ведро 25 кг	715
AIRLESS FIN - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая	0,6 -1 кг/м2	мешок 25 кг	670
		ведро 25 кг	715

AIRLESS 3 в 1 - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. 3 в 1 : грунт, шпаклевка, краска.	1,2 кг/м2	ведро 25 кг	1060
AIRLESS EXTREM - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,86.	1 - 2 кг/м2	мешок 25 кг	590

Финишная отделка оснований

ETS 2 - Сверхтонкая шпаклевка для финишной отделки. Применяется для безупречной подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Не требует шлифовки. Время использования 24 ч. Плотность порошка: 0,8. Зерно до 80 микрон. Толщина наложения до 1,5 мм. Белый.	от 200 гр/м2 до 400 гр/м2	мешок 25 кг	750
SEMIN FIN - Шпаклевка для финишной отделки. Применяется для подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Время использования 10 ч. Плотность порошка: 0,9. Зерно 100 микрон. Толщина наложения до 3 мм. Белый.	от 250 гр/м2 до 400 гр/м2	мешок 25 кг	750
OSCAR - Готовая полимерная шпаклёвка для сверхтонкой финишной отделки. Наружные и внутренние работы. Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг	580

Клея для настенных и напольных покрытий

COLLE TOILE DE VERRE - Водно-дисперсионный клей для стеклохолста и стеклообоев под окраску. Влагостойкий по высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Время полного высыхания 12-24 часа.	150-250 гр/м2	Ведро 10 кг	510
SEM MURALE - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Хорошие скользящие свойства.Время полного высыхания 12-24 часа.	150-250 гр/м2	Ведро 10 кг	630
SEM-SOL XXL Полимерный клей для напольных и настенных покрытий из текстильных материалов и ПВХ. Покрытия полов: линолеум и другие ПВХ материалы, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели. Стены: полистирол, ПВХ однородный или вспененной основе, пробка на основе из ПВХ. Время гуммирования 5 мин. Открытое время 45 мин. Время затвердевания 12-24ч.	200-300 гр/м2	Ведро 20 кг	2750
SEM-FIX Полимерный клей-фиксатор для текстильных и ПВХ напольных покрытий. Позволяет легко наклеивать а в будущем легко снимать напольные покрытия (линолеум, покрытия ПВХ, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели ...). Время гуммирования 5 мин. Открытое время 60 мин. Время схватывания 24-48ч. Сухой остаток 73%.	150-250 гр/м2	Ведро 10 кг	1560

Универсальные и специальные составы

CE 3000 - многофункциональная гипсopolyмерная шпаклёвка-клей. Можно наносить на все виды основ: бетон, штукатурка, полистирол, утеплители, старая краска ... Не боится кратковременного воздействия влаги. Клеит кафель, полистирол, полиуретан. Зерно до 120 микрон. Время использования 2 часа. Толщина нанесения до 40 мм. Белая.	финиш отделка - 350 гр/м2; выравнивание - 0,85 кг/м2 на 1мм толщины	25 кг	860
FRANCOISE - шпаклевка армированная целлюлозными волокнами. Не трескается, безусадочная. Используется для: заделки (дыры, щели, трещины); приклеивания (полистирол, гипс, декор. элементы, карнизы...); отделки (выравнивание, финишная). Толщина нанесения от 0 до любой толщины. Зерно 120 микрон. Начало схватывания 50 мин. Как правило слой шпаклевки 1см полностью высыхает за 6 часов. Белая.	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	25 кг	1030

RAVALENDUIT - текучая шпаклёвка для высококачественной доводки фасадов стен и потолков. Может быть использована как в чистом виде (текучая паста), так и в смеси с цементом или гипсом. Плотная, эластичная. Хорошо шлифуется. Идеально подходит для тонкой отделки сложных криволинейных поверхностей (балясин, тяг, карнизов) . Нанесение шпателем, валиком или кистью. <u>Имеет цвет топленного молока.</u>	1 кг/м ² на 1мм толщины	Ведро 20 кг	902
SEM LIGHT - свехлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. дерево). Покраска возможна через 2 часа после нанесения! Наружные и внутренние работы. Безусадочен.	0,4 кг/м ² на 1мм толщины	310 ml	170
		Ведро 1 л	250
FIBRELASTIC - эластичная полимерная шпаклёвка для внутренних и наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение разнородных основ (бетон-металл, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. Постоянно эластичен.	1,3 кг/м ² на 1мм толщины	310 ml	180
		Ведро 5 кг	650
REBOUCHEUR EXTERIEUR - Безусадочная шпаклевка для наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, магнезитовые плиты . Рекомендован для использовании по магнезитовым плитам. Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.	0,5-1кг/м ²	15кг	1380

Грунтовки для внутренних и наружных работ

TIEFGRUND LF - Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, самовыравнивающая смесь для полов, шпаклёвок-ровнителей и т.д. Регулирует пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2	150 - 250 гр/м ² готового раствора	Ведро 5 кг	460
		Ведро 15 кг	1200
TIEFGRUND - универсальный пигментированный грунт-паста. Выравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.	150 - 250 гр/м ²	Ведро 5 кг	460
SOUS-COUCHE - универсальный пигментированный грунт-паста. Выравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.	150 - 250 гр/м ²	Ведро 25 кг	2060
DURCIFOND - глубоко проникающая грунтовка для стен и потолков для внутренних работ. Закрепляет осыпающиеся, адсорбирующе поверхности. Помогает избежать проблем с отслоением покрытий от основы. Используется перед шпаклеванием, покраской и наклейкой обоев. Проста и удобна в употреблении. Совместима со всеми типами стеновых покрытий. Белоснежного цвета	150 - 250 гр/м ²	Ведро 5 кг	480
BETON HAFTGRUND - Грунтовка адгезионная для плотных, слабовпитывающих и непитывающих влагу оснований (плотный бетон) для нанесения в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.	300 гр/м ²	ведро 5 кг	290
		ведро 20 кг	1050
ANTI-HUMIDITE - грунтовка-влагопреграда. Эффективная защита от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, образует тонкую эластичную плёнку (водонепроницаемую, препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному наполнителю, надёжно сцепляет большинство современных модифицированных смесей, в т.ч. на цементной основе.	около 200 гр/м ²	Ведро 5 кг	800

Ленты армирующие

Лента бумажная для упрочнения стыков ГКЛ. - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом SE 78 (шпаклевка для заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длина 150 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 150м/п	210
Металлизированная бумажная лента - Бумажная лента с металлическим кордом используется для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Материализированный корд изготовлен из оцинкованной стали. Ширина 50мм, длина 30 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 30м/п	310

с ув., Юрий Роговец
067-447-00-01