

# АЛЬФАБУД

Г Р У П А К О М П А Н И Й













ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД  
Киев 03082 ул. Березанская 4, тел. 499.59.37(36)



Официальный дистрибьютор компании **SEMIN (Франция)**

01.05.2021

| №                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Расход                                                       | Упак        | Цена, грн |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Материалы для работы с ГКЛ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |           |
| 1                                                          |  <b>CE 86</b> - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ <b>без армирующей ленты</b> . Армирована целлюлозными волокнами. Пригодна для использования декоративных элементов. Шлифуется Слой 1-25мм. Зерно 150 микрон. Белая.                     | 300 - 400 гр/м2                                              | Мешок 25 кг | 850       |
| 2                                                          |  <b>SEM JOINT COMPAUND</b> - Готовая к применению полимерная шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям. Хорошо шлифуется Слой 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая.              | 500 гр/м2 швы<br>350-450 гр/м2                               | Ведро 25 кг | 735       |
| 3                                                          |  <b>CE 78 LENT</b> - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Слой до 5мм. Зерно-120 микрон. <b>Ручное и механизированное нанесение</b> . Время жизни 24 часа. Белый.                                                         | 350 гр/м2                                                    | Мешок 25 кг | 660       |
| 4                                                          |  <b>CE 78</b> - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания поверхности. Слой до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 часа. Белый.                                      | 350 гр/м2                                                    | Мешок 25 кг | 660       |
| 5                                                          |  <b>CE 78 HYDRO</b> - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.                                                                                                      | 350 гр/м2                                                    | Мешок 5 кг  | 390       |
| 6                                                          |  <b>CE 78 HYDRO PATE</b> - готовая шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.                                                                                        | 250 гр/м2                                                    | Ведро 5 кг  | 600       |
| 7                                                          |  <b>COLLE HYDRO PUISSANCE 4</b> - <b>Влагостойкая</b> шпаклёвка-клей для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. Цвет - зеленый.                                 | 350 гр/м2 д/ГКЛ<br>1кг/м2 д/блоков                           | Мешок 25 кг | 780       |
| 8                                                          |  <b>ISOCOL</b> - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, минеральной ваты <b>внутри помещений</b> . Используется для грубого выравнивания поверхности. Слой от 5 до 50мм. Время использования - 2 часа. Белый.                             | 1,5-3 кг/м2                                                  | Мешок 25 кг | 390       |
| 9                                                          |  <b>UFF</b> - <b>Универсальная многофункциональная шпаклевка</b> . Позволяет выполнять любые типы работ: приклеивание, заделку стыков, выравнивание и финишную отделку ГКЛ. Время использования - 2 часа.                                            | 350 гр/м2 -<br>заделка швов<br>0,9 гк/м2/мм -<br>шпаклевание | Мешок 25 кг | 660       |
| <b>Материалы для ручного и механизированного нанесения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |           |
| 10                                                         |  <b>TOP G&amp;F</b> - Готовая шпаклевка как для предварительного выравнивания так и финишной отделки с помощью любого типа машин. Плотность 1,7. Белая.                                                                                              | 1 - 2 кг/м2                                                  | Мешок 25 кг | 735       |
| 11                                                         |  <b>AIRLESS GARNISSANT</b> - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления. Идеально подходит для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко шлифуется. Белая                                           | 1,5 - 1,8 кг/м2                                              | Мешок 25 кг | 735       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Ведро 25 кг | 905       |
| 12                                                         |  <b>AIRLESS / AIRLESS FIN</b> - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая                                         | 1 -1,2 кг/м2                                                 | Мешок 25 кг | 760       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Ведро 25 кг | 930       |
| 13                                                         |  <b>AIRLESS EXTREM</b> - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,86.                                                                                         | 1 - 2 кг/м2                                                  | Мешок 25 кг | 735       |
| 14                                                         |  <b>DEGROSSISSAGE (ETS1)</b> - стартовая шпаклевка для ручного и механизированного нанесения. Обладает высокой заполняющей способностью, ипользуют при наличии дефектов планиметрии. Порошкообразная. Время использования 24 ч. Зерно до 500 микрон. | 0,85 кг/м2 на 1мм<br>толщины                                 | Мешок 25 кг | 850       |

| Ассортимент материалов PLAKIST            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                    |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 15                                        |    | <b>PLAKIST CE-78 PERFECT JOINT</b> - Готовая шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5 кг/м2                                                           | Ведро 7 кг         | 350  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 25 кг        | 925  |
| 16                                        |    | <b>PLAKIST CE-78 PERFECT LIGHT</b> - Готовая <b>облегченная</b> шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг шпаклевки <b>идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки</b> . Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет белый.                                                                                                                                                                                                             | 350 гр/м2                                                           | Ведро 20 кг        | 905  |
| 17                                        |    | <b>PLAKIST CE 78 PERFECT LISS</b> - Готовая финишная <b>облегченная</b> шпаклевка. Эквивалент 27,5 кг традиционной шпаклевки. Время высыхания 6-24 часов. Плотность 1,3. Цвет белый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,35 - 1,2 кг/м2                                                    | Ведро 17 л (23 кг) | 960  |
| Финишная отделка оснований                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                    |      |
| 18                                        |    | <b>ETS 2 - Сверхтонкая шпаклевка</b> для финишной отделки. Применяется для безупречной подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Не требует шлифовки. <b>Время использования 24 ч.</b> Плотность порошка: 0,8. <b>Зерно до 80 микрон.</b> Толщина наложения до 1,5 мм. Белый.                                                                                                                                                        | от 200 гр/м2 до 400 гр/м2                                           | Мешок 5 кг         | 271  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Мешок 25 кг        | 850  |
| 19                                        |    | <b>OSCAR</b> - Готовая полимерная шпаклёвка для сверхтонкой финишной отделки. <b>Наружные и внутренние работы.</b> Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.                                                                                                                                                                                                                 | от 250 гр/м2                                                        | Ведро 5 кг         | 630  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 15 кг        | 1750 |
| Шпаклевки для наружных и внутренних работ |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                    |      |
| 20                                        |    | <b>FINEX SYSTEM (Финекс систем)</b> - Безусадочная шпаклевка для наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, <b>магнезитовые плиты</b> . Применяется также при отделке каминов. Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.                                                                                                                                                                              | 0,5-1кг/м2                                                          | Мешок 5 кг         | 950  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Мешок 15 кг        | 1900 |
| 21                                        |   | <b>FIBRELASTIC</b> - эластичная полимерная шпаклёвка для внутренних и наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение разнородных основ (бетон-металл, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. Постоянно эластичен.                                                                                                                                                                                                 | 1,3 кг/м2 на 1мм толщины                                            | 310 ml             | 195  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 5 кг         | 750  |
| 22                                        |  | <b>SEM LIGHT</b> - свехлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. дерево). <b>Покраска возможна через 2 часа после нанесения!</b> Наружные и внутренние работы. Безусадочен.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,4 кг/м2 на 1мм толщины                                            | 310 ml             | 165  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 1 л          | 290  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 5 л          | 1090 |
| 23                                        |  | <b>OSCAR</b> - Готовая полимерная шпаклёвка для сверхтонкой финишной отделки. <b>Наружные и внутренние работы.</b> Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.                                                                                                                                                                                                                 | от 250 гр/м2                                                        | Ведро 5 кг         | 630  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 15 кг        | 1750 |
| 24                                        |  | <b>ANCIENS FONDS (Ансьен фонд) - готовая шпаклёвка для наружных и внутренних работ.</b> Наносится на ЛГК, бетон, керамику, штукатурки, полистерол, полиуретан, старую краску, окрашенные стеклообои, загрунтованные деревянные поверхности. Зерно 600 микрон. Толщина слоя до 5 мм. Расход около 1,5 кг/м2 на 1мм толщины. Цвет                                                                                                                                                                    | от 250 гр/м2                                                        | Ведро 5 кг         | 780  |
|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Ведро 15 кг        | 1680 |
| 25                                        |  | <b>KEDOPLAN MUR (Кедоплан мур)</b> - Фасадная шпаклевка на основе белого цемента. Шпаклевка для выравнивания поверхности как внутри так и снаружи помещений. Рекомендован к применению для выравнивания фасадов. Эффективен для выравнивания основы перед укладкой плитки. Основа: кирпичные и керамические поверхности, бетон, цементная штукатурка, пенобетон. Зерно 300 микрон. Толщина слоя до 1 см. Расход около 1,3 кг/м2 на 1мм толщины. Время использования раствора 3-4 часа. Цвет белый. | финиш отделка - 350 гр/м2; выравнивание - 0,85 кг/м2 на 1мм толщины | 25 кг              | 730  |
| 26                                        |  | <b>RAVALENDUIT</b> - текучая шпаклёвка для высококачественной доводки фасадов стен и потолков. Может быть использована как в чистом виде (текучая паста), так и в смеси с цементом или гипсом. Плотная, эластичная. Хорошо шлифуется. <b>Идеально подходит для тонкой отделки сложных криволинейных поверхностей (балясин, тяг, карнизов).</b> Нанесение шпателем, валиком или кистью. Имеет цвет топленного молока.                                                                               | 1 кг/м2 на 1мм толщины                                              | Ведро 20 кг        | 1050 |

| <b>Клея для настенных и напольных покрытий</b>   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27                                               |  | <b>COLLE TOILE DE VERRE (TDV)</b> - Водно-дисперсионный клей для стеклохолста и стеклообоев под окраску. Влагостойкий по высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыхании. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Время полного высыхания 12-24 часа.                                                                                                                             | 250-300 гр/м2                        | Ведро 10 кг<br>565  |
| 28                                               |  | <b>SEM MURALE</b> - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыхании. Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Хорошие скользящие свойства.Время полного высыхания 12-24 часа. | 250-300 гр/м2                        | Ведро 10 кг<br>750  |
| 29                                               |  | <b>SEM-SOL XXL</b> Полимерный клей для напольных и настенных покрытий из текстильных материалов и ПВХ. Покрытия полов: линолеум и другие ПВХ материалы, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели. Стены: полистирол, ПВХ однородный или вспененной основе, пробка на основе из ПВХ. Время гуммирования 5 мин. Открытое время 45 мин. Время затвердевания 12-24ч.                                              | 200-300 гр/м2                        | Ведро 20 кг<br>3200 |
| 30                                               |  | <b>SEM-FIX</b> Полимерный клей-фиксатор для текстильных и ПВХ напольных покрытий. Позволяет легко наклеивать а в будущем легко снимать напольные покрытия (линолеум, покрытия ПВХ, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели ...). Время гуммирования 5 мин. Открытое время 60 мин. Время схватывания 24-48ч. Сухой остаток 73%.                                                                               | 150-250 гр/м2                        | Ведро 10 кг<br>1890 |
| <b>Грунтовки для внутренних и наружных работ</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| 31                                               |  | <b>TIEFGRUND LF</b> - Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, самовыр.смесь для полов, шпаклёвок-ровнителей и т.д. Регулирует пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2                                                                | 150 - 250 гр/м2<br>готового раствора | Ведро 5 кг<br>515   |
|                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Ведро 15 кг<br>1300 |
| 32                                               |  | <b>PRIMAIRE MS</b> - Грунт для наружных и внутренних работ. Улучшает адгезию, регулирует впитываемость, предотвращает вздутие материала и изменение оттенка. Молочно-белая жидкость, прозрачна при высыхании. Сухой остаток 25%. Плотность 1,05 кг/л. PH: 8                                                                                                                                                                   | 50-150 гр/м2                         | Ведро 5 л<br>650    |
|                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Ведро 10 л<br>1250  |
| 33                                               |  | <b>TIEFGRUND</b> - универсальный пигментированный грунт-паста. Вирравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.                                                                                                                                                                                                 | 150 - 250 гр/м2                      | Ведро 5 кг<br>515   |
|                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Ведро 15 кг<br>1300 |
| 34                                               |  | <b>SOUS-COUCHE</b> - Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,7. Цвет белый.                                                                                                                                                                                          | 300 - 350 гр/м2                      | Ведро 25 кг<br>2300 |
| 35                                               |  | <b>DURCIFOND</b> - глубоко проникающая грунтовка для стен и потолков для внутренних работ. Закрепляет мелящиеся, адсорбирующе поверхности. Помогает избежать проблем с отслоением покрытий от основы. Используется перед шпаклеванием, покраской и наклейкой обоев. Проста и удобна в употреблении. Совместима со всеми типами стеновых покрытий. Белая.                                                                      | 150 -250 гр/м2                       | Ведро 5 кг<br>640   |
| 36                                               |  | <b>BETON HAFTGRUND</b> - Грунтовка адгезионная для плотных, слабовпитывающих и невпитывающих влагу оснований (плотный бетон) для нанесение в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.                                                                                                                                                                   | 300 гр/м2                            | Ведро 5 кг<br>440   |
|                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Ведро 20 кг<br>1560 |
| 37                                               |  | <b>SEM-GRUNDIER</b> - Грунт на водной основе для сильно впитываемых оснований: газобетон, пенобетон, силикат, кирпич, известковая штукатурка и т.д. Паропроницаем, не образует пленку. Помогает избежать слишком быстрого высыхания штукатурки или шпаклевки. Разводится водой : 1/1 – 1/4 . Цвет желтый.                                                                                                                     | 50 -100 гр/м2                        | Ведро 15 кг<br>1400 |
| 38                                               |  | <b>ANTI-HUMIDITE</b> - грунтовка-влагопреграда. Эффективная защита от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, образует тонкую эластичную плёнку (водонепроницаемую, препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному наполнителю, надёжно сцепляет большинство современных модифицированных смесей, в т.ч. на цементной основе.                                                    | около 200 гр/м2                      | Ведро 5 кг<br>990   |
| <b>Ленты армирующие</b>                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| 39                                               |  | <b>Лента бумажная для упрочнения стыков ГКЛ.</b> - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом CE 78 (шпаклевка для заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длина 150 м. Количество в коробке - 10 рулонов.                                                                                                                                                             | рулон 150м/п                         | 210                 |
| 40                                               |  | <b>Металлизированная бумажная лента</b> - Бумажная лента с металлическим кордом используется для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Металлизированный корд изготовлен и оцинкованной стали. Ширина 50мм, длина 30 м. Количество в коробке - 10 рулонов.                                                                                                                                              | рулон 30м/п                          | 360                 |

с ув., Юрий Роговец  
067-447-00-01