

АЛЬФАБУД

Г Р У П А К О М П А Н Й

ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД

Киев 03082 ул. Бережанская 4, тел. 499.59.37(36)



Официальный дистрибутор компании SEMIN

01.12.2023

№	Наименование	Расход	Упак	Цена, грн
Материалы для работы с ГКЛ				
1	 CE 86 - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты . Армирована целлюлозными волокнами. Пригодна для использования декоративных элементов. Шлифуется Слой 1-25мм. Зерно 150 микрон. Белая.	300 - 400 гр/м2	Мешок 5 кг	450
			Мешок 25 кг	1180
2	 CE 86 PATE - Готовая высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Отличная адгезия. Легко шлифуется. Слой до 5мм. Плотность 1,5. Белая.	250-350 гр/м2 для швов 0,25-1 кг по поверхности	Ведро 10 кг	900
			Ведро 20 кг	1680
3	 FRANSOISE(Reboucheur Lisseur) - Шпаклевка универсальная. Заделка дыр, щелей, трещин, приклеивание плит, карнизов из полистирола, финишное покрытие. Зерно 120 мкм. Слой 0 - 2см. Прочность на изгиб - 3 Н/мм2, на скатие - 7 Н/мм2. Высыхание 10мм- 6 часов. Время использования смеси - 50 мин.	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	Мешок 5 кг	490
			Мешок 25 кг	1980
4	 SEM JOINT COMPAUND - Готовая к применению полимерная шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям. Хорошо шлифуется Слой 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая.	500 гр/м2 швы 350-450 гр/м2	Ведро 7 кг	540
			Ведро 25 кг	1080
5	 CE 78 LENT - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Слой до 5мм. Зерно-120 микрон. Ручное и механизированное нанесение. Время жизни 24 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	990
6	 CE 78 - Универсальная шпаклёвка как для ручного так и механизированного нанесения. Заделка швов ГКЛ с армирующей лентой. Слой до 5мм. Время использования затворенной смеси - 8 часов. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	990
7	 CE 78 - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания поверхности. Слой до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	990
8	 CE 78 HYDRO - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	350 гр/м2	Мешок 5 кг	580
9	 CE 78 HYDRO PATE - готовая шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	250 гр/м2	Ведро 5 кг	960
10	 COLLE HYDRO PUSSANCE 4 - Влагостойкая шпаклёвка-клей для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. Цвет - зеленый.	350 гр/м2 д/ГКЛ 1кг/м2 д/блоков	Мешок 25 кг	1290
11	 ISOCOL - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, минеральной ваты внутри помещений . Используется для грубого выравнивания поверхности. Слой от 5 до 50мм. Время использования - 2 часа. Белый.	1,5-3 кг/м2	Мешок 25 кг	570
12	 UFF - Универсальная многофункциональная шпаклевка. Позволяет выполнять любые типы работ: приклеивание, заделку стыков, выравнивание и финишную отделку ГКЛ. Время использования - 2 часа.	350 гр/м2 - заделка швов 0,9 гк/м2/мм - шпаклевание	Мешок 25 кг	1065

Материалы для ручного и механизированного нанесения

13		TOP G&F - Готовая шпаклевка как для предварительного выравнивания так и финишной отделки с помощью любого типа машин. Плотность 1,7. Белая.	1 - 2 кг/м2	Мешок 25 кг Ведро 25 кг	1170 1500
14		AIRLESS 2 в 1 G&L - Готовая полимерная шпаклевка для механизированного нанесения. 2 в 1 : выравнивание и финишная отделка. Рекомендуемые согла 631, 635-651 в зависимости от вида отделки и мощности используемой машины. Возможно ручное нанесение. Толщина нанесения от 0 до 4мм. Плотность 1,73. Белая	0,8 - 1,2 кг/м2	Ведро 25 кг	1350
15		AIRLESS 3 в 1 - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. 3 в 1 : грунт, шпаклевка, краска.	1,2 кг/м2	Ведро 25 кг	2280
16		ETS 2 AIRLESS - Готовая финишная ультра тонкая шпаклевка. Специально адаптирована для безвоздушного нанесения. Без запаха. Легко шлифуется. Плотность 1,35. Адгезия:> 0,5 Мпа. Толщина нанесения от 0,5 до 2мм. Белая.	0,5 - 1 кг/м2	Ведро 15л (21 кг)	1600
17		AIRLESS GARNISSANT - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления. Идеально подходит для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко шлифуется. Белая	1,5 - 1,8 кг/м2	Мешок 25 кг Ведро 25 кг	1290 1560
18		AIRLESS / AIRLESS FIN - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая	1 - 1,2 кг/м2	Мешок 25 кг Ведро 25 кг	1290 1560
19		AIRLESS EXTREM - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,86.	1 - 2 кг/м2	Мешок 25 кг	1296
20		DEGROSSISSEMENT (ETS1) - стартовая шпаклевка для ручного и механизированного нанесения. Обладает высокой заполняющей способностью, используют при наличии дефектов планиметрии. Порошкообразная. Время использования 24 ч. Зерно до 500 микрон.	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	Мешок 25 кг	1350

Ассортимент материалов PLAKIST

21		PLAKIST CE-78 PERFECT JOINT - Готовая шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.	0,5 кг/м2	Ведро 7 кг Ведро 25 кг	560 1470
22		PLAKIST CE-78 PERFECT LIGHT - Готовая облегченная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг шпаклевки идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет белый.	350 гр/м2	Ведро 20 кг	1450
23		PLAKIST CE 78 PERFECT LISS - Готовая финишная облегченная шпаклевка. Эквивалент 27,5 кг традиционной шпаклевки. Время высыхания 6-24 часов. Плотность 1,3. Цвет белый.	0,35 - 1,2 кг/м2	Ведро 17 л (23 кг)	1700

Финишная отделка оснований

24		ETS 2 - Сверхтонкая шпаклевка для финишной отделки. Применяется для безупречной подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Не требует шлифовки. Время использования 24 ч. Плотность порошка: 0,8. Зерно до 80 микрон. Толщина наложения до 1,5 мм. Белый.	от 200 гр/м2 до 400 гр/м2	Мешок 5 кг Мешок 25 кг	450 1350
25		OSCAR - Готовая полимерная шпаклевка для сверхтонкой финишной отделки. Наружные и внутренние работы. Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг Ведро 15 кг	1140 3000

Шпаклевки для наружных и внутренних работ

26		FINEX SYSTEM (Финекс систем) - Безусадочная шпаклевка для наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, магнезитовые плиты . Применяется также при отделке каминов. Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.	0,5-1кг/м2	Мешок 5 кг	1350
				Мешок 15 кг	2550
27		FIBRELASTIC - эластичная полимерная шпаклётка для внутренних и наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение разнородных основ (бетон-металл, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. Постоянно эластичен.	1,3 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	350
				Ведро 1,5 кг	820
				Ведро 5 кг	1260
28		SEM LIGHT - сверхлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. дерево). Покраска возможна через 2 часа после нанесения! Внутренние работы. Безусадочен.	0,4 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	300
				Ведро 1 л	390
				Ведро 5 л	1500
29		SEM LIGHT EXTERIEUR - безусадочная быстросохнущая шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Наружные и внутренние работы. Паста имеет грязно-белый цвет.	0,8 кг/м2 на 1мм толщины	Ведро 1 л	375
				Ведро 5 л	1450
30		ANCIENS FONDS (Ансьен фонд) - готовая шпаклётка для наружных и внутренних работ. Наносится на ЛГК, бетон, керамику, штукатурки, полистирол, полиуретан, старую краску, окрашенные стеклообои, загрунтованные деревянные поверхности. Зерно 600 микрон. Толщина слоя до 5 мм. Расход около 1,5 кг/м2 на 1мм толщины. Цвет топленого молока.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг	1280
				Ведро 15 кг	2745
31		KEDOPLAN MUR (Кедоплан мур) - Фасадная шпаклевка на основе белого цемента для выравнивания поверхности внутри и снаружи помещений. Рекомендован к применению для выравнивания фасадов. Эффективен для выравнивания основы перед укладкой плитки. Основа: кирпичные и керамические поверхности, бетон, цементная штукатурка, пенобетон. Зерно 300 микрон. Толщина слоя до 1 см. Расход 1,3 кг/м2 на 1мм толщины. Время испарения пасты 3-4 часа. Цвет белый.	финиш отделка - 350 гр/м2; выравнивание - 0,85 кг/м2 на 1мм толщины	25 кг	1120
32		RAVALENDUIT - текучая шпаклётка для высококачественной доводки фасадов стен и потолков. Может быть использована как в чистом виде (текучая паста), так и в смеси с цементом или гипсом. Плотная, эластичная. Хорошо шлифуется. Идеально подходит для тонкой отделки сложных криволинейных поверхностей (балюсин, тяг, карнизов). Нанесение шпателем, валиком или кистью. Имеет цвет топленного молока.	1 кг/м2 на 1мм толщины	Ведро 20 кг	1870

Клея для настенных и напольных покрытий

33		COLLE TOILE DE VERRE (TDV) - Водно-дисперсионный клей для стеклохолста и стеклообоев под окраску. Влагостойкий по высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	780
34		SEM MURALE - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Хорошие скользящие свойства. Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	1180
35		SEM-SOL XXL Полимерный клей для напольных и настенных покрытий из текстильных материалов и ПВХ. Покрытия полов: линолеум и другие ПВХ материалы, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели. Стены: полистирол, ПВХ однородный или вспененный основе, пробка на основе из ПВХ. Время гуммирования 5 мин. Открытое время 45 мин. Время сквашивания 24-48ч. Сухой остаток 73%.	200-300 гр/м2	Ведро 20 кг	4980
36		SEM-FIX Полимерный клей-фиксатор для текстильных и ПВХ напольных покрытий. Позволяет легко наклеивать а в будущем легко снимать напольные покрытия (линолеум, покрытия ПВХ, ковролин, текстильное покрытие, пробковые листы и панели ...). Время гуммирования 5 мин. Открытое время 60 мин. Время сквашивания 24-48ч. Сухой остаток 73%.	150-250 гр/м2	Ведро 10 кг	3030

Грунтовки для внутренних и наружных работ

37		TIEFGRUND LF - Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, самовысыпаемая смесь для полов, шпаклевокровителей и т.д. Регулирует пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2	150 - 250 гр/м2 готового раствора	Ведро 5 кг	790
				Ведро 15 кг	2020
38		PRIMAIRE MS - Грунт для наружных и внутренних работ. Улучшает адгезию, регулирует впитываемость, предотвращает вздутие материала и изменение оттенка. Молочно-белая жидкость, прозрачна при высыхании. Сухой остаток 25%. Плотность 1,05 кг/л. pH: 8	50-150 гр/м2	Ведро 5 л	1040
				Ведро 10 л	1920
39		TIEFGRUND - универсальный пигментированный грунт-паста. Выравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.	150 - 250 гр/м2	Ведро 5 кг	780
				Ведро 15 кг	1920
40		SOUS-COUCHE - Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,7. Цвет белый.	300 - 350 гр/м2	Ведро 25 кг	3510
41		BETON HAFTGRUND - Грунтовка адгезионная для плотных, слабовпитывающих и невпитывающих влагу оснований (плотный бетон) для нанесение в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.	300 гр/м2	Ведро 5 кг	780
				Ведро 20 кг	2600
42		SEM-GRUNDIER - Грунт на водной основе для сильно впитываемых оснований: газобетон, пенобетон, силикат, кирпич, известковая штукатурка и т.д. Паропроницаем, не образует пленку. Помогает избежать слишком быстрого высыхания штукатурки или шпаклевки. Разводится водой : 1/1 - 1/4 . Цвет желтый.	50 -100 гр/м2	Ведро 15 кг	2580
43		ANTI-HUMIDITE - грунтовка-влагопреграда. Эффективная защита от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, образует тонкую эластичную пленку (водонепроницаемую, препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному наполнителю, надёжно сцепляет большинство современных модифицированных смесей, в т.ч. на цементной основе.	около 200 гр/м2	Ведро 5 кг	1680

Ленты армирующие

44		Лента бумажная для упрочнения стыков ГКЛ. - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом СЕ 78 (шпаклевка для заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длина 150 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 150м/п	290
45		Металлизированная бумажная лента - Бумажная лента с металлическим краем используется для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Материал армированый края изготовлен из оцинкованной стали. Ширина 50мм, длина 30 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 30м/п	570

с ув., Юрий Роговец
067-447-00-01