

# АЛЬФАБУД

ГРУПА КОМПАНІЙ

ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД

Киев 03082 ул. Бережанская 4, тел. 499.59.37(36)



Официальный дистрибьютор компании SEMIN

23.03.2026

№	Наименование	Расход	Упак	Цена, грн	
<b>Материалы для работы с ГКЛ</b>					
1		<b>CE 86</b> - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Армирована целлюлозными волокнами. Пригодна для использования декоративных элементов. Шлифуется Слои 1-25мм. Зерно 150 микрон. Белая.	300 - 400 гр/м2	Мешок 5 кг	660
				Мешок 25 кг	1670
2		<b>CE 86 PATE</b> - Готовая высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Отличная адгезия. Легко шлифуется. Слой до 5мм. Плотность 1,5. Белая.	250-350 гр/м2 для швов 0,25-1 кг по поверхности	Ведро 10 кг	1215
				Ведро 20 кг	2235
3		<b>FRANSOISE(Reboucheur Lisseur)</b> - Шпаклевка универсальная. Заделка дыр, щелей, трещин, приклеивание плит, карнизов из полистирола, финишное покрытие. Зерно 120 мкм. <b>Слой 0 - 2см. Прочность на изгиб - 3 Н/мм2, на сжатие - 7 Н/мм2. Высыхание 10мм- 6 часов. Время использования смеси - 50 мин.</b>	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	Мешок 5 кг	720
				Мешок 25 кг	2655
4		<b>SEM JOINT COMPAUND</b> - Готовая к применению полимерная шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям. Хорошо шлифуется Слой 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая.	500 гр/м2 швы 350-450 гр/м2	Ведро 7 кг	720
				Ведро 25 кг	1404
5		<b>CE 78 LENT</b> - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Слой до 5мм. Зерно-120 микрон. <b>Ручное и механизированное нанесение.</b> Время жизни 24 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1260
6		<b>CE 78 - Универсальная</b> шпаклёвка как для ручного так и механизированного нанесения. Заделка швов ГКЛ с армирующей лентой. Слой до 5мм. <b>Время использования затворенной смеси - 8 часов.</b> Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1260
7		<b>CE 78</b> - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания поверхности. Слой до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1260
8		<b>CE 78 HYDRO</b> - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	350 гр/м2	Мешок 5 кг	840
9		<b>CE 78 HYDRO PATE</b> - готовая шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	250 гр/м2	Ведро 5 кг	1290
10		<b>COLLE HYDRO PUISSANCE 4 - Влагостойкая</b> шпаклёвка-клей для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. Цвет - зелёный.	350 гр/м2 д/ГКЛ 1кг/м2 д/блоков	Мешок 25 кг	1790
11		<b>ISOCOL</b> - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, минеральной ваты <b>внутри помещений.</b> Используется для грубого выравнивания поверхности. Слой от 5 до 50мм. Время использования - 2 часа. Белый.	1,5-3 кг/м2	Мешок 25 кг	840

### Материалы для ручного и механизированного нанесения

12		<b>TOP G&amp;F</b> - Готовая шпаклевка как для предварительного выравнивания так и финишной отделки с помощью любого типа машин. Плотность 1,7. Белая.	1 - 2 кг/м <sup>2</sup>	Мешок 25 кг	1715
				Ведро 25 кг	1950
13		<b>AIRLESS 2 в 1 G&amp;L</b> - Готовая полимерная шпаклевка для механизированного нанесения. 2 в 1 : выравнивание и финишная отделка. Рекомендуемые сопла 631, 635-651 в зависимости от вида отделки и мощности используемой машины. Возможно ручное нанесение. Толщина нанесения от 0 до 4мм. Плотность 1,73. Белая.	0,8 - 1,2 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 25 кг	1941
15		<b>AIRLESS 3 в 1</b> - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. 3 в 1 : грунт, шпаклевка, краска.	1,2 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 25 кг	2940
16		<b>ETS 2 AIRLESS</b> - Готовая финишная ультра тонкая шпаклевка. Специально адаптирована для безвоздушного нанесения. Без запаха. Легко шлифуется. Плотность 1,35. Адгезия: > 0,5 Мпа. Толщина нанесения от 0,5 до 2мм. Белая.	0,5 - 1 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 15л (21 кг)	2072
17		<b>AIRLESS GARNISSANT</b> - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления. Идеально подходит для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко шлифуется. Белая	1,5 - 1,8 кг/м <sup>2</sup>	Мешок 25 кг	1830
				Ведро 25 кг	1911
18		<b>AIRLESS FIN</b> - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая	1 -1,2 кг/м <sup>2</sup>	Мешок 25 кг	1830
				Ведро 25 кг	2190
19		<b>AIRLESS EXTREM</b> - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,86.	1 - 2 кг/м <sup>2</sup>	Мешок 25 кг	1710
20		<b>DEGROSSISSAGE (ETS1)</b> - стартовая шпаклевка для ручного и механизированного нанесения. Обладает высокой заполняющей способностью, используют при наличии дефектов планиметрии. Порошкообразная. Время использования 24 ч. Зерно до 500 микрон.	0,85 кг/м <sup>2</sup> на 1мм толщины	Мешок 25 кг	1740
<b>Ассортимент материалов PLAKIST</b>					
21		<b>PLAKIST CE-78 PERFECT JOINT</b> - Готовая шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.	0,5 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 7 кг	790
				Ведро 25 кг	2160
22		<b>PLAKIST CE-78 PERFECT LIGHT</b> - Готовая облегченная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг шпаклевки идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет белый.	350 гр/м <sup>2</sup>	Ведро 20 кг	2118
23		<b>PLAKIST CE 78 PERFECT FILLER &amp; FINISHER</b> - Готовая универсальная шпаклевка. Время высыхания 12-24 часов. Плотность около 1,8. Цвет белый.	0,5 кг/м <sup>2</sup> 1 кг/м <sup>2</sup>	Ведро 20 кг	1902
<b>Финишная отделка оснований</b>					
24		<b>ETS 2</b> - Сверхтонкая шпаклевка для финишной отделки. Применяется для безупречной подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Не требует шлифовки. <b>Время использования 24 ч.</b> Плотность порошка: 0,8. <b>Зерно до 80 микрон.</b> Толщина наложения до 1,5 мм. Белый.	от 200 гр/м <sup>2</sup> до 400 гр/м <sup>2</sup>	Мешок 5 кг	600
				Мешок 25 кг	1740
25		<b>OSCAR</b> - Готовая полимерная шпаклевка для сверхтонкой финишной отделки. <b>Наружные и внутренние работы.</b> Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (гляцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.	от 250 гр/м <sup>2</sup>	Ведро 5 кг	1530
				Ведро 15 кг	4089

### Шпаклевки для наружных и внутренних работ

26		<b>FINEX SYSTEM (Финекс систем)</b> - Безусадочная шпаклевка для наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, <b>магнетитовые плиты</b> . Применяется также при отделке каминов. Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.	0,5-1кг/м2	Мешок 5 кг	1800
				Мешок 15 кг	3381
27		<b>FIBRELASTIC</b> - эластичная полимерная шпаклёвка для внутренних и наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение разнородных основ (бетон-металл, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. Постоянно эластичен.	1,3 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	420
				Ведро 1,5 кг	1092
				Ведро 5 кг	1680
28		<b>SEM LIGHT</b> - свехлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. дерево). <b>Покраска возможна через 2 часа после нанесения!</b> Внутренние работы. Безусадочен.	0,4 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	360
				Ведро 1 л	555
				Ведро 5 л	2208
29		<b>SEM LIGHT EXTERIEUR</b> - безусадочная быстросохнущая шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Наружные и внутренние работы. Паста имеет грязно-белый цвет.	0,8 кг/м2 на 1мм толщины	Ведро 1 л	555
				Ведро 5 л	2208
30		<b>ANCIENS FONDS (Ансьен фонд)</b> - готовая шпаклёвка для наружных и внутренних работ. Наносится на ЛГК, бетон, керамику, штукатурки, полистерол, полиуретан, старую краску, окрашенные стеклообои, загрунтованные деревянные поверхности. Зерно 600 микрон. Толщина слоя до 5 мм. Расход около 1,5 кг/м2 на 1мм толщины. Цвет топленого молока.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг	1812
				Ведро 15 кг	3873
<b>Клея для настенных и напольных покрытий</b>					
33		<b>COLLE TOILE DE VERRE (TDV)</b> - Водно-дисперсионный клей <b>для стеклохолста и стеклообоев под окраску</b> . Влагостойкий по высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыхании. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	1050
34		<b>SEM MURALE</b> - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыхании. Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Хорошие скользкие свойства.Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	1500
<b>Шпаклевки по дереву</b>					
37		<b>SEM WOOD (СЕМ ВУД)</b> - Готовая шпаклевка для заделки сколов трещин в различных породах дерева. <b>Для наружных и внутренних работ</b> . Адгезия > 0,8Мпа. Время повторного нанесения - 12-24часа. Окрашивание спустя 48 часов. Не наносить при влажности >80%. На необработанную древесину предварительно нанесите грунтовку. Шпаклевку необходимо покрыть любыми видами лаков, красок , морилок. Цвет бежевый.		Тюбик 300 гр	342
				Ведро 1 кг	524
38		<b>SEM WOOD (СЕМ ВУД)</b> - Шпаклевка (сухая) для заделки сколов трещин в различных породах дерева. Для наружных и внутренних работ. Добавление воды - 0,4л на 1 кг. Адгезия > 0,8Мпа. Время повторного нанесения - около 3-х часов. Окрашивание спустя 24-48 часов. Не наносить при влажности >80%. На необработанную древесину предварительно нанесите грунтовку. Шпаклевку необходимо покрыть любыми видами лаков, красок , морилок. Цвет		пачка 1кг	581

### Грунтовки для внутренних и наружных работ

39		<b>TIEFGRUND LF</b> - Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, самовыр. смесь для полов, шпаклёвок-ровнителей и т.д. Регулирует пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2	150 - 250 гр/м2 готового раствора	Ведро 5 кг	1080
					Ведро 15 кг
40		<b>PRIMAIRE MS</b> - Грунт для наружных и внутренних работ. Улучшает адгезию, регулирует впитываемость, предотвращает вздутие материала и изменение оттенка. Молочно-белая жидкость, прозрачна при высыхании. Сухой остаток 25%. Плотность 1,05 кг/л. PH: 8	50-150 гр/м2	Ведро 5 л	1455
				Ведро 10 л	2730
41		<b>TIEFGRUND</b> - универсальный пигментированный грунт-паста. Выравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.	150 - 250 гр/м2	Ведро 5 кг	1080
				Ведро 15 кг	2670
42		<b>SOUS-COUCHE</b> - Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,7. Цвет белый.	300 - 350 гр/м2	Ведро 25 кг	4750
43		<b>BETON HAFTGRUND</b> - Грунтовка адгезионная для плотных, слабовпитывающих и невпитывающих влагу оснований (плотный бетон) для нанесения в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.	300 гр/м2	Ведро 5 кг	1050
				Ведро 20 кг	2970
44		<b>SEM-GRUNDIER</b> - Грунт на водной основе для сильно впитываемых оснований: газобетон, пенобетон, силикат, кирпич, известковая штукатурка и т.д. Паропроницаем, не образует пленку. Помогает избежать слишком быстрого высыхания штукатурки или шпаклевки. Разводится водой : 1/1 – 1/4 . Цвет желтый.	50 -100 гр/м2	Ведро 15 кг	3296
45		<b>ANTI-HUMIDITE</b> - грунтовка-влагопреграда. Эффективная защита от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, образует тонкую эластичную плёнку (водонепроницаемую, препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному наполнителю, надёжно сцепляет большинство современных модифицированных смесей, в т.ч. на цементной основе	около 200 гр/м2	Ведро 5 кг	2181

### Герметики

46		<b>MASTIC ACRYLIQUE BLANC</b> - Акриловый герметик (белый). Подходит для ремонта трещин та швів усередині та зовні приміщень. Дозволяє склеювати різні кам'яні, столярні та конструкційні елементи. Відмінна адгезія до деревини, бетону, анодованого алюмінію, ПВХ та кам'яних поверхонь.	-	310 мл	252
----	---	--	---	--------	-----

### Ленты армирующие

47		<b>Лента Hydro стыков ГКЛ</b> . - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом CE 78 HYDRO. Ширина 50мм, длинна 50 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 30м/п	196
			рулон 50м/п	270
48		<b>Лента бумажная для упрочнения стыков ГКЛ</b> . - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом CE 78 (шпаклевка для заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длинна 150 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 150м/п	378
49		<b>Металлизированная бумажная лента</b> - Бумажная лента с металлическим кордом используется для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Металлизированный корд изготовлен и оцинкованной стали. Ширина 50мм, длинна 30 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 30м/п	726

с ув., Юрий Rogovec  
067-447-00-01